



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Levigatrice rotoorbitale

## GET 55-125



Levigatrice Turbo da 125 mm, per un eccellente controllo

### Dati principali

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Potenza assorbita nominale | 550 W  |
| Ø platorello               | 125 mm |
| Diametro di orbita         | 3,5 mm |

**Codice di ordinazione** 0 601 257 001

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| Ø platorello  | 125 mm   |
| Numero di giri a vuoto  | 3.300 – 7.800 giri/min                             |
| Numero di oscillazioni  | 6.600 – 15.600 oscillazioni/min<br>oscillazioni/mi |
| Numero di giri platorello                                     | 200 – 480 giri/min                                 |
| Eccentricità  | 1,75 mm  |
| Fissaggio abrasivo  | Fissaggio a strappo                                |
| Potenza assorbita nominale                                    | 550 W  |
| Peso  | 2,4 kg   |
| Diametro di orbita  | 3,5 mm   |
| Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) | 360 x 443 x 256 mm                                 |
| Tensione, elettrica   | 230 V  |

## Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

### Levigatura di legno massello

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Valore di emissione oscillazioni ah | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Grado d'incertezza K                | 1,5 m/s <sup>2</sup> |



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

## Vantaggi:

- Appoggio palmare perfettamente ergonomico e circonferenza dell'impugnatura di soli 18 cm, per un perfetto controllo sull'utensile
- Platorello a foratura multipla, per fogli abrasivi con diversi schemi di foratura e per un'aspirazione nettamente superiore
- Motore da 550 Watt di eccezionale potenza e rotazione diretta del platorello, per un'asportazione superiore fino al 27%

