



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Levigatrice rotoorbitale

GEX 34-125



Robusta levigatrice rotoorbitale da 125 mm, per un'elevata asportazione

Dati principali

Potenza assorbita nominale	340 W
Ø platorello	125 mm
Diametro di orbita	5 mm

Codice di ordinazione 0 601 372 300

Dati tecnici

Dati tecnici

Ø platorello	125 mm
Numero di giri a vuoto	4.500 – 12.000 giri/min
Numero di oscillazioni	9.000 – 24.000 oscillazioni/min oscillazioni/mi
Eccentricità	2,5 mm
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Potenza assorbita nominale	340 W
Peso	2 kg
Diametro di orbita	5 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	215 x 355 x 165 mm
Tensione, elettrica	230 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di legno massello

Valore di emissione oscillazioni ah	7,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Numero di giri costante ed elevata asportazione, per un lavoro efficiente anche su superfici impegnative
- La flangia di supporto in alluminio rende l'utensile molto durevole e ideale per impieghi gravosi
- Platorello a foratura multipla, per fogli abrasivi con diversi schemi di foratura e per un'aspirazione nettamente superiore

