



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Levigatrici per calcestruzzo

## GBR 15 CAG



Potente levigatrice per calcestruzzo, utilizzabile anche per levigature a filo

### Dati principali

Potenza assorbita nominale	1.500 W
Numero di giri a vuoto	9.300 giri/min
Ø mole	125 mm

**Codice di ordinazione** 0 601 776 001

## Dati tecnici

### Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	1.500 W
Numero di giri a vuoto	9.300 giri/min
Filettatura dell'alberino	M14
Impugnatura principale	Staffa (girevole)
Ø mole	125 mm
Mola a tazza, Ø	125 mm
Peso	2,6 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 440 x 240 mm
Range di tensione	220 – 240 V

## Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

### Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	4,5 m/s <sup>2</sup>
Grado d'incertezza K	1,5 m/s <sup>2</sup>



# Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

---

## Vantaggi:

- Motore ad alte prestazioni da 1500 Watt, per un rapido avanzamento del lavoro anche sotto sforzo
- Impugnatura ergonomica e peso ridotto, per una pratica maneggevolezza
- Cuffia di protezione a sezione mobile, per la levigatura vicino ai bordi

