



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Caricabatteria

GAL 12V-40



Il caricabatteria rapido da 12 Volt

Dati principali

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Corrente di carica | 4 A |
| Tensione di carica batteria | 10,8 – 12 V |

Codice di ordinazione 1 600 A01 9R3

Dati tecnici

Dati tecnici

| | |
|--|-------------------|
| Tensione di carica batteria | 10,8 – 12 V |
| Corrente di carica | 4 A |
| Tempo ricarica con capacità batteria 1,5 Ah (80%/100%) approx. | 16/30 min. |
| Tempo di carica con capacità della batteria di 2,0 Ah (80%/100%) circa | 24/35 min. |
| Tempo di carica con capacità della batteria di 2,5 Ah (80%/100%) circa | 30/42 min. |
| Tempo di ricarica con capacità batteria 3,0 Ah (80%/100%) circa | 36/50 min. |
| Tempo di carica con capacità della batteria di 4,0 Ah (80%/100%) circa | 48/65 min. |
| Tempo di carica con capacità della batteria di 6,0 Ah (80%/100%) circa | 72/95 min. |
| Peso | 0,45 kg |
| Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) | 140 x 250 x 95 mm |
| Tensione della batteria | 12,0 V |



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Ricarica rapida, grazie alla corrente da 4 A: la batteria GBA 12V 3.0Ah si ricarica all'80% in soli 36 minuti
- Concezione moderna e compatta
- Professional 12V System: piena compatibilità con tutte le batterie Bosch Professional da 12 V

